

Anti-poussière pour mur

Un durcisseur anti-poussière pour le mur qui ne modifie pas l'apparence

L'Anti-poussière pour mur de Watco scelle et durcit les murs neufs ou anciens, poussiéreux et poreux, en arrêtant la poussière et en les rendant faciles à nettoyer. Il est microporeux, ce qui permet à la surface de respirer.

L'Anti-poussière pour mur contient un acrylique micronisé qui pénètre profondément dans les surfaces poreuses pour les lier, les durcir et les sceller. Les propriétés de liaison croisée de l'acrylique sèchent pour former un film de surface, offrant une finition résistante aux taches et plus facile à nettoyer.

L'aspect peut varier de peu brillant à brillant en fonction de la porosité du support et du nombre de couches appliquées. Il est rapide et facile à appliquer et convient à tous les endroits où un environnement propre et à l'abri de la poussière est souhaitable.

L'Anti-poussière pour mur est perméable à l'air, ne contient pratiquement pas de solvant et peut être utilisé sans danger dans les zones confinées. Il a une cote d'émission de COV de A+ et une très faible teneur en COV.



Domaines d'utilisation :

- Entrepôts
- Zones de production
- Garages
- Salles d'exposition

Caractéristiques :

- Durcisseur acrylique incolore en phase aqueuse
- S'utilise pour dépolir le béton, la brique, la maçonnerie et le plâtre
- Pénètre, anti-poussière et durcit en une seule couche
- Durcisseur monocomposant - facile à appliquer
- Sèche en seulement 4 heures
- Une seule couche est généralement nécessaire
- Effet d'assombrissement minime sur la plupart des surfaces
- Microporeux, laisse respirer le substrat
- Très faible odeur, pratiquement sans solvant
- Finition soyeuse et peu brillante, résistante aux taches et facile à nettoyer

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Anti-poussière pour mur**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Anti-poussière pour mur

Un durcisseur anti-poussière pour le mur qui ne modifie pas l'apparence

1 Préparation de surface

Une préparation minimale est nécessaire. Si le produit est appliqué sur des surfaces fragiles, poussiéreuses et friables, telles que des briques ou des maçonneries anciennes, un bon brossage est probablement suffisant pour éliminer le plus gros de la poussière et des matériaux friables. Il est important que la surface du mur soit poreuse pour permettre à l'Anti-poussière pour mur de pénétrer. Si la surface est grasse ou huileuse, nettoyez-la d'abord avec le Dégraiss'sol, un dégraissant biodégradable en phase aqueuse. L'Anti-poussière pour mur doit être appliqué sur une surface sèche et non mouillée, mais si une humidité résiduelle subsiste à la suite du nettoyage, cela est acceptable. Éviter de mouiller les surfaces très poreuses car elles absorberaient trop d'eau.

2 Application

Secouez le récipient et versez un peu de l'Anti-poussière pour mur dans un bac à peinture ou similaire. Utilisez un pinceau ou un rouleau pour appliquer une quantité généreuse sur le mur, en faisant pénétrer le produit dans la surface au fur et à mesure qu'il s'écoule. Le mur poreux doit pouvoir absorber autant de l'Anti-poussière pour mur qu'il le peut. Plus il en absorbe, plus il est efficace. C'est pourquoi la surface doit être aussi sèche que possible lors de l'application du produit. Une bonne couche suffit généralement.

3 Sécurité

Une fiche de données de sécurité est disponible.

4 Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Anti-poussière pour mur

Un durcisseur anti-poussière pour le mur qui ne modifie pas l'apparence

Spécification

Composition	Acrylique en phase aqueuse.
Nombre de composants	1
Finition	Incolore, peu de noircissement.
Primaire requis	Pour sceller une surface particulièrement poreuse, une ou plusieurs couches supplémentaires peuvent être nécessaires.
Nombre de couches	Généralement 1 (voir ci-dessus).
Épaisseur du film sec	50 microns.
Épaisseur du film humide	100 microns.
Utilisation	Extérieur, Intérieur.
Température minimale d'application	Température de l'air 15°C. Température du mur 10°C.
Outils	Pinceau ou rouleau.
Convient pour	Brique, maçonnerie, béton, plâtre et la plupart des surfaces poreuses.
Conditionnement	25L.
Pouvoir couvrant	40m ² - 50m ² par 5L en fonction de la porosité du support. Les surfaces texturées ou particulièrement poreuses réduiront cette couverture.
Nettoyage des outils	Eau chaude savonneuse.
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Nettoyage	Nettoyants industriels classiques. Ne pas nettoyer à la vapeur.
Stockage	Entre 15°C et 25°C pendant au moins 8 heures avant l'utilisation. Ne pas laisser geler.
Limitations	Ne pas appliquer sur des surfaces peintes ou scellées car l'Anti-poussière pour mur repose sur la pénétration.
Contactez-nous en cas d'application spécifique non évoquée ici.	Ne pas appliquer sur une surface mouillée - une légère humidité résiduelle pouvant subsister après le nettoyage est acceptable.

Temps de séchage

	Application de la deuxième couche	Sec au toucher	Supporte un trafic léger
10°C	8 heures	6 heures	24 heures
20°C	6 heures	4 heures	24 heures
30°C	6 heures	2 heures	24 heures