Fiche Technique

Mastic Spécial Bitume

Mastic pratique et facile à utiliser pour combler les fissures

Le Mastic Spécial Bitume de Watco est un filler souple à base de caoutchouc qui scelle les fissures des sols en asphalte, et préserve les surfaces des dégâts provoqués par les infiltrations d'eau et l'érosion hydrique.
Convient également pour reboucher les fissures des surfaces en béton. Ce produit à insérer sur un pistolet extrudeur standard, permet des réparations faciles et impeccables.

Areas of use:
- Asphalte
- Béton
- Pierre

Features:
- Simple à utiliser
- Souple, il épouse les mouvements du support (à +/-5%)
- Reste souple pendant des années
- Protège des dégâts provoqués par l'érosion hydrique

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Mastic Spécial Bitume**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Mastic Spécial Bitume

Mastic pratique et facile à utiliser pour combler les fissures

1 Préparation de surface

S'assurer que la surface soit propre, sèche et dépourvue de tout contaminant susceptible de poser problème en termes d'adhérence.

2 Application

Couper la pointe de la cartouche en évitant d'endommager le filetage. Couper la buse à un angle de 45°, puis la visser sur la cartouche. La cartouche se monte sur un pistolet extrudeur standard.

3 Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont consultables. Comme pour tous les produits à base de solvants, aucune denrée alimentaire ne doit être conservée dans la zone à traiter pendant l'application et le durcissement/séchage.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

watco®

Mastic Spécial Bitume

Mastic pratique et facile à utiliser pour combler les fissures

Spécification

Composition	Émulsion à base de bitume caoutchouté.
Aspect	Noir.
Nombre de composants	1
Usage intérieur/extérieur	Extérieur et intérieur.
Outils à employer	1 pistolet extrudeur.
Convient pour	Asphalte, bitume, béton et pierre.
Conditionnement	310 ml
Pouvoir couvrant	Voir tableau ci-contre.
Temps de séchage	24 heures par temps sec.
Durée de conservation	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Stockage	Conserver au sec et à l'abri de la lumière entre 5°C et 25°C. Ne pas laisser geler.
Conditions spécifiques Veuillez nous contacter concernant toutes applications non décrites ici.	Ne convient pas pour les toits en caoutchouc EPDM. Vérifier la compatibilité avec toutes autres surfaces en cas de doute.

Dosages selon le pouvoir couvrant

Mètres linéaires par cartouche de 310 ml.

Largeur (mm)	**6**	**10**	**15**	**20**	**25**
6mm de profondeur	8,6	5,2	3,4	2,6	2,1
10mm de profondeur	5,2	3,1	2,0	1,5	1,2
12mm de profondeur	4,3	2,6	1,7	1,3	1,0

Watco SARL Mars 2023