Fiche Technique

Barreau Super Agrippant

Un revêtement antidérapant pour améliorer la sécurité sur les échelles dangereuses

Pratiquement indestructible et hautement visible, ce barreau en fibre de verre est formé pour couvrir au plus près les barreaux des échelles de sorties de secours ou des échelles de service. Il se colle facilement à l'aide de la Colle polyuréthane de Watco. Il est disponible en jaune et en 2 tailles : 25 mm et 38 mm et en 3 longueurs : 300 mm, 400 mm et 600 mm.

Caractéristiques :

- Tous les articles sont prédécoupés : il suffit juste de les mettre en place et de les fixer
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur
- Résiste aux huiles et aux produits chimiques
- Ne pourrit pas et ne se voile pas
- Les tailles standard sont disponibles directement sur stock
- Commande sur mesure possible sans frais supplémentaire
- Se colle ou se visse
- Idéal pour les substrats mouillés ou humides qui ne peuvent pas être préparés convenablement pour une mise en peinture

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Barreau Super Agrippant.**

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Barreau Super Agrippant

1 Instructions de mise en oeuvre

Nous recommandons de fixer ces Barreaux Super Agrippants avec une colle polyuréthane et en utilisant un pistolet (les deux sont disponibles chez Watco). Un tube de 250 ml de Watco Colle polyuréthane est normalement suffisant pour 10 barreaux d'échelle. Eviter toute application dans des conditions humides ou très froides.

1. Les barreaux d'échelle doivent être propres et secs. Enlever toute peinture friable et essuyer les surfaces avec un nettoyant à base de solvant (ex : White Spirit) pour enlever la graisse.
2. Enlever toute poussière de l'intérieur du Barreau Super Agrippant de Watco.
3. Couper environ 35 mm de l'embout du tube de colle (une longueur suffisante de l'embout doit être coupée pour permettre de dévider de la colle sur 10 mm de large).
4. Appliquer un filet de colle de 10 mm de large sur le milieu, à l'intérieur de chaque Barreau Super Agrippant (ne pas appliquer plus de 5 barreaux à la fois).
5. Commencer par le barreau du haut. Placer Watco Barreau Super Agrippant dessus et le faire pivoter d'avant en arrière en opérant une pression vers le bas jusqu'à ce que de la colle sorte de chaque côté. Enlever tout excès de colle.
6. Eviter d'utiliser l'échelle pendant au moins 24 heures.

2 Découpe

Une scie sauteuse ou une scie à métaux de bonne qualité peut être utilisée pour la découpe de ces articles. Ces produits sont disponibles en tailles standard mais si trop de découpes sont envisagées, une commande sur mesure est possible.

3 Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Watco SARL Septembre 2023

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**