Fiche Technique

Répar'bitume®

Une solution simple et rapide pour réparer les nids-de-poule

Réparation rapide de nids-de-poule dans le bitume ou le béton.
Watco Répar'bitume® est un produit de réparation durable à base de bitume pour reboucher depuis l'extérieur les nids-de-poule des sols en béton et en asphalte. Le trafic peut reprendre dès l'issue des réparations à l'aide du Répar'bitume® de Watco. Ce produit s'applique sous forme de matériau tendre et flexible, qui durcit progressivement au fil du temps après application. Le trafic automobile peut reprendre dès la fin des travaux de réparation. Pour les zones à trafic intense ou exposées au passage de chariots élévateurs, veuillez utiliser le Répar'bitume®Premium.

Couleurs

Noir

Rouge

En dépit de toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que les coloris offerts correspondront précisément à ceux des échantillons présentés.

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour reboucher les nids-de-poule des routes, parkings, quais de chargement, sentiers, pistes d'aérodrome, etc.
- Sur les surfaces en bitume et en béton

Caractéristiques :

- Se compacte pour donner une surface dure et dense, et résiste aux agressions mécaniques intenses.
- Le trafic peut reprendre immédiatement après les réparations
- Facile à utiliser
- Contient un primaire facile à utiliser
- Convient aux trous de 10 mm à 75 mm de profondeur

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Répar'bitume®**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Répar'bitume®

Une solution simple et rapide pour réparer les nids-de-poule

1 Préparation de surface

Enlever tout fragment décollé, flaques d'eau/huile, etc.

2 Application

Verser le primaire sur la surface préparée et étaler à l'aide d'une brosse. Verser ou déposer à la pelle une quantité suffisante de produit dans le trou jusqu'à ce qu'il déborde légèrement. Compacter ensuite le produit avec le dos de la pelle ou d'une dame. En cas de température exceptionnelle, demander conseil auprès du Service technique de Watco.

3 Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont consultables.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

watco®

Répar'bitume®

Une solution simple et rapide pour réparer les nids-de-poule

Spécification	
Composition	Agrégat poli mélangé à un liant liquide à base de bitume, ainsi qu'à des résines et à des colles.
Nombre de composants	1 x Primaire, 1 x Répar'bitume.
Couleur	Noir.
Usage intérieur/extérieur	Extérieur uniquement.
Outils à employer	Pelle à main, dame.
Convient pour	Bitume, asphalte, béton et chape de sable.
Conditionnement	25 kg.
Pouvoir couvrant	0,5 m² à 25 mm d'épaisseur. Watco Répar'bitume® peut être appliqué jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
Durcissement/séchage	Le trafic peut reprendre immédiatement après les réparations. Le produit est parfaitement dur quelque temps après l'application.
Durée de conservation	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Stockage	Refermer hermétiquement le couvercle du récipient après utilisation. Conserver au chaud. Ne pas laisser geler.
Sécurité	Toutes les étiquettes du produit comportent les informations de sécurité générale. Des fiches de données de sécurité sont consultables. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux pendant l'application et le durcissement.

Watco SARL Mars 2023

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**