

Humidi'stop

Peinture décorative imperméabilisante et anti-moisissure


L'Humidi'stop de Watco est une peinture pour ouvrages de maçonnerie servant à protéger les sous-sols et les caves de l'humidité et de la moisissure. Elle résiste jusqu'à 2 bars de pression d'eau.

Appliquer une première couche en tant que primaire et une seconde couche de finition pour imperméabiliser la surface et empêcher l'apparition de moisissures.

L'Humidi'stop s'applique comme une peinture traditionnelle et donne un fini lisse blanc cassé. Vous pouvez appliquer une surcouche à l'Humidi'stop après 14 jours, mais son efficacité anti-moisissure sera réduite.



Couleurs



Blanc



Domaines d'utilisation :

- Murs humides, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol
- Sous-sols

Caractéristiques :

- Empêche les infiltrations d'eau au travers du ciment, des ouvrages de maçonnerie, des murs en parpaing et des dalles de planchers de sous-sols
- Résiste jusqu'à 2 bars de pression d'eau (2 fois plus résistante qu'un imperméabilisant latex)
- Sèche rapidement : une autre couche peut être appliquée au bout de 4 heures
- Facile à appliquer sur surfaces sèches ou humides
- Formule Shellac à base d'huile
- Donne une finition décorative blanche attractive facile à nettoyer

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application de l'**Humidi'stop**.

Appelez notre équipe d'experts au **03 20 52 77 77** (en semaine de 8h00 à 18h00)

Humidi'stop

Peinture décorative imperméabilisante et anti-moisissure

1 Préparation de surface

Ouvrages de maçonnerie sans peinture : doivent dater d'au moins 30 jours. Leur surface doit être propre et dépourvue de contaminants. Nettoyer les dépôts d'efflorescence à l'aide d'une brosse à poils durs ou d'un nettoyeur à l'acide. Rincer abondamment. Retirer toutes les moisissures et le mildiou. Lors de l'application, la surface peut être sèche ou légèrement humide.

Surfaces peintes : l'efficacité de l'Humidi'stop dépend avant tout de l'intégrité de la surface et de l'imperméabilité de l'enduit existant. Enlever autant que possible. Nettoyer et poncer tout revêtement restant. Attention : prendre des dispositions particulières si l'enduit à décaper est une peinture des années 60 susceptible de contenir du plomb.

Avant d'appliquer l'Humidi'stop sur une surface bien sèche, il faut reboucher les fuites d'eau et les fissures à l'aide d'un enduit hydraulique à base de ciment.

2 Application

Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation.

Appliquer deux couches au pinceau ou au rouleau à poils courts, en faisant bien pénétrer la première couche dans la surface. Respecter les dosages recommandés en termes de pouvoir couvrant. Laisser sécher la première couche pendant 4 heures avant d'appliquer la seconde. Contrôler la finition une fois les 2 couches appliquées, puis appliquer une autre surcouche au besoin.

Veillez à bien aérer les lieux lors de l'application, en particulier dans les caves et les sous-sols.

3 Cov

Valeurs limites de l'UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L.

Ce produit contient moins de 385 g/L de COV.

4 Sécurité

Irritant. Inflammable. Irritant pour la peau et les voies respiratoires. Risques de graves lésions oculaires.

Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau sans tarder, puis consulter un médecin.

Porter des gants, ainsi que des protections faciale et oculaire adaptés. Utiliser uniquement dans des environnements bien aérés.

Jeter ce produit et son récipient selon la procédure en vigueur en matière de déchets dangereux.

Humidi'stop

Peinture décorative imperméabilisante et anti-moisissure

Spécification

Composition	Peinture Shellac à base de solvant.
Nombre de composants	1
Finition	Fini lisse blanc cassé.
Primaire à appliquer	Non.
Nombre de couches	2
Usage intérieur/extérieur	Intérieur et extérieur.
Outils à employer	Rouleau ou pinceau à poils courts.
Convient pour	Le béton, la brique, le béton, maçonnerie à nu, etc.
Conditionnement	5 L
Pouvoir couvrant	Sur surface rugueuse : 5 litres pour une couche d'environ 8 à 10 m ² . Sur surface lisse : 5 litres pour une couche d'environ 8 à 10 m ² contre 12 à 14 m ² en cas de 2e couche.
Temps de séchage	Sec au toucher en 1 heure Délai avant application d'une surcouche : 4 heures Effet total des propriétés apparent après 7 à 14 jours. Patienter 14 jours avant d'appliquer toute surcouche de peinture.
Nettoyage des outils	Utiliser un nettoyant/diluant standard pour peintures, du White Spirit peu odorant ou tout solvant semblable. Ne pas utiliser d'eau.
Stockage	À conserver au sec et au frais. Ne pas laisser geler.
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Sécurité	Des fiches de données de sécurité sont consultables.
Principales limites	Ne pas utiliser pour les cuves d'eau potable, les bassins d'aquacultures, les piscines ni en tant que peinture pour sols destinés à un trafic pédestre. Non recommandé en tant que revêtement intérieur de réservoir. Ne pas utiliser sur une surface exposée à une forte circulation d'eau courante.

Veillez nous contacter concernant toutes applications non décrites ici.