

Primaire Ultra Adhésif

S'utilise avec les rubans autoadhésifs Watco



Le Primaire Ultra Adhésif permet de sceller les surfaces poreuses afin de fournir une bonne clé d'accroche aux rubans autoadhésifs. Le primaire prévient aussi de la formation de moisissures qui peuvent dégrader le ruban autoadhésif.

À utiliser sur des bétons non scellés et poreux, la brique, la pierre, le parpaing, le bois et le bitume pour créer une base solide avant d'appliquer les rubans autoadhésifs, tels que le Ruban Ultra Adhésif et le Ruban Super Agrippant.

Caractéristiques :

- Scelle efficacement les surfaces poussiéreuses et granuleuses
- Sèche rapidement – l'application du ruban se fait au bout de 30 minutes
- Une couche suffit
- Convient pour un usage intérieur et extérieur



Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Primaire Ultra Adhésif**.

Appelez notre équipe d'experts au **03 20 52 77 77** (en semaine de 8h00 à 18h00)

Primaire Ultra Adhésif

1 Application

La température de la surface doit être supérieure à 5°C et la surface doit être sèche. Nettoyer la surface pour enlever la poussière et tout matériau friable. Appliquer au pinceau une couche de primaire. Sur les surfaces poreuses ou granuleuses, appliquer généreusement le primaire pour s'assurer que le substrat ait absorbé à son maximum le primaire. Laisser sécher environ 30 minutes ou jusqu'à ce que le primaire devienne collant. La surface est alors prête pour une deuxième couche ou bien pour l'application du ruban autoadhésif. Les surfaces en béton doivent au moins avoir 4 semaines avant toute application et les surfaces en bitume doivent au moins avoir 3 mois.

2 Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Les produits alimentaires doivent être retirés de la zone traitée pendant l'application et le séchage.

3 Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Primaire Ultra Adhésif

Spécification

Conditionnement	Bidon d'1 litre ou de 500 ml.
Stockage	Entreposer à une température comprise entre 5 et 25°C loin de toute source de chaleur.
Pouvoir couvrant	1 litre permet de couvrir 5 m ² en cas d'application au pinceau. 1 litre est suffisant pour appliquer 18 rouleaux de 10 m de Ruban Ultra Adhésif et 5 rouleaux de 18 m x 50 mm de Ruban Super Agrippant. 500 ml permettent de couvrir 2,5 m ² en cas d'application au pinceau.
Nettoyage des outils	Il est très difficile de retirer le produit des brosses et pinceaux. Il convient alors de les jeter.