Fiche Technique

# Enduit'color

## Revêtement coloré semi pâteux à froid pour revêtir les vieux enrobés et les dalles en béton

Enduit'color est un enduit à base de résine et de silice. Il transforme les bétons et bitumes endommagés et usés en une surface anti-poussière, fermée et attrayante.
Ce produit est prêt à l'emploi et sa consistance crémeuse s'applique facilement au platoir.

**Caractéristiques :**

- Surface mate et antidérapante
- Pas besoin de primaire
- Peinture acrylique à base d'eau
- Sans odeur et non toxique
- Excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide (supporte un trafic piétonnier au bout de 24 heures)
- Prêt à l'emploi
- Bonne résistance aux fissurations, UV, pollution atmosphérique et au ruissellement des eaux acides
- S'applique en une couche de 1 à 3 mm d'épaisseur
- Bonne résistance à la circulation piétonne et aux véhicules légers

**Couleurs**

Rouge Brique

Noir

Gris

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

## Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application de l'**Enduit'color.**

## Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

watco®

# Enduit'color

## 1 Préparation de la surface

L'Enduit'color peut s'appliquer sur de l'enrobé ou sur une dalle béton. Peinture souple qui peut suivre les mouvements éventuels du support. La surface doit être propre et débarrassée des mousses et lichens et dépourvue de trace de graisse, gazole, huile, corps gras. Utiliser un balai brosse et nettoyer à l'eau claire puis laisser sécher. Si la surface est déjà peinte, enlever le maximum de peinture et bien poncer la surface afin de donner une clé d'accrochage. Watco Dégraiss'sol est un dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte et des surfaces similaires. L'Enduit'color peut être appliqué sur des surfaces humides mais pas sur des surfaces mouillées, ne pas laisser d'eau stagner sur la surface avant l'application.

## 2 Application

Enduit'color doit s'appliquer par temps sec, à une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas appliquer dans des conditions froides et humides ou si de la pluie est annoncée. Si la température de la surface est supérieure à 25°C, pulvériser de l'eau afin d'humidifier le support. Verser Enduit'color sur la surface et l'étaler en une couche épaisse. Utiliser une raclette en caoutchouc pour une finition bien lisse. Pour une finition antidérapante, utiliser un balai brosse. L'épaisseur ne doit pas dépasser  3 mm. Ne jamais ajouter d'eau au produit.

## 3 Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Retirer les produits alimentaires pendant l'application et le temps de séchage. Eviter tout contact direct avec les yeux et la peau. Fraîchement mélangé, le produit est légèrement alcalin, de ce fait le port de gants en PVC ou en caoutchouc est recommandé.

## 4 Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

watco®

# Enduit'color

## Spécification

| | |
|---|---|
| **Description** | Coloré, mate, antidérapant, s'applique au platoir. |
| **Conditionnement** | Seau de 20 kg. |
| **Temps de séchage** | Protéger de la pluie pendant 12 à 24 heures après l'application.<br>Sec au toucher : 30 min à 20°C.<br>Praticable : 24 à 48 heures. |
| **Pouvoir couvrant** | 20 kg pour une couche sur environ 12 m² (selon la texture du substrat) sur une épaisseur de 2 mm. |
| **Conservation** | 2 ans dans son emballage d'origine hermétiquement fermé entre 5 et 25°C. |
| **Mélange** | Retirer le sac en plastique contenant le produit du bidon et pétrir le produit avant d'ouvrir le sac. Le produit peut être versé dans le bidon pour une application plus facile et une meilleure conservation. |
| **Stockage** | L'Enduit'color doit être conservé dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. |
| **Nettoyage des outils** | Nettoyer les outils à l'eau chaude avant que le produit n'ait commencé à durcir, sinon laisser tremper dans du white spirit pendant 24 heures. |
| **Limitations** | Enduit'color offre une surface souple et résistante. Toutefois, si le produit est appliqué sur une fissure (occasionnée par le mouvement du substrat), la fissure peut réapparaître si le support est à nouveau exposé à des mouvements importants. Le produit est suffisamment souple pour résister aux mouvements habituels d'une surface en asphalte. L'Enduit'color va fermer la surface et offrir une protection contre la pluie aux surfaces faiblement drainées. |

Watco SARL Septembre 2023

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**