

Lames Super Agrippantes

Lames antidérapantes faciles à poser pour sécuriser instantanément les surfaces glissantes



**Garantie
10 ans**

Les passerelles ou les rampes en bois peuvent devenir dangereuses quand elles sont mouillées ou devenir glissantes avec les algues qui apparaissent dans les endroits ombragés ou humides. Watco Lames Super Agrippantes rendent instantanément les passerelles plus sûres. Ces lames sont constituées de fibre de verre extrêmement durable et d'une surface antidérapante à base de résine époxy, ce qui les rend quasiment indestructibles. Elles sont disponibles en deux granulométries, médium et maxi. Watco Lames Super Agrippantes sont pré-perçées pour une fixation simple. Des trous sont pré-perçés tous les 300 mm d'intervalles, les deux extrêmes sont à 30 mm du bord. Une seule rangée de trous est prévue pour les largeurs de 50 mm et 90 mm, deux rangées sont prévues pour la largeur de 120 mm, dans ce cas les deux extrêmes sont à 50 mm du bord. Des vis à bois en inox sont fournies. Les Lames Super Agrippantes avec la granulométrie médium existent en longueurs de 1200 mm et 2400 mm et en largeurs de 50 mm ou 90 mm.



Couleurs :



Noir



Pierre



Jaune

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Domaines d'utilisation :

- Passerelles en bois
- Terrasses
- Passages piétonniers
- Pontons
- Ponts

Caractéristiques :

- Imperméable et imputrescible - idéal pour le bois humide
- Pré-perçées - fixation simple avec des vis
- Ne convient pas pour les endroits où l'on marche pieds nus
- Excellente résistance au glissement, même sur sol mouillé
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Peut être coupé à l'aide d'une scie circulaire ou à métaux à la taille souhaitée
- Idéal pour les supports humides ou fragiles qui ne peuvent pas être préparés de manière adéquate pour la peinture
- Vendues par paquet de 10 lames

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application des **Lames Super Agrippantes**.

Appelez notre équipe d'experts au **03 20 52 77 77** (en semaine de 8h00 à 18h00)


Lames Super Agrippantes

Spécification

Dimensions pour les lames avec la granulométrie médium	1200mm x 50 & 90mm. 2400mm x 50 & 90mm.
Dimensions pour les lames avec la granulométrie maxi	1200mm x 50, 90 & 120mm. 2400mm x 50, 90 & 120mm.
Primaire recommandé	Non.
Convient pour	Béton, métal, bois.
Usage intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur.
Granulométrie	Médium & Maxi.
Conditionnement	Paquet de 10.
Service de coupe à la demande	Oui.
Résistant aux huiles et produits chimiques	Oui.
Poids léger	Oui.
Ne produit pas d'étincelles	Oui.
Non-métallique	Oui.
Fixation	Il suffit de poser la lame sur le support et de la fixer à l'aide d'une vis appropriée. Les lames sont déjà pré-percées.

Granulométrie & Résistance au glissement

Watco Lames Super Agrippantes sont disponibles en 2 granulométries



Granulométrie Médium
Faible risque de glissance
71 VEP*

Granulométrie Maxi
Extrêmement faible risque
de glissance
80 VEP*



Noir



Noir



Pierre



Pierre



Jaune

Risque de glissance BS7976-2 :

Valeur d'Essai au Pendule SRT	Risque de glissance
Supérieure à 65	Extrêmement Bas
36 à 65	Bas
25 à 35	Modéré
24 et moins	Haut

Le test du Pendule SRT est mesuré dans des conditions humides. Un nombre supérieur à 36 indique un faible risque de glissance.

Pour garantir le maintien des niveaux antidérapants susmentionnés, les lames doivent être maintenues propres.

*VeP : Valeur d'Essai au Pendule SRT