

Peinture Spécial Mur

Émulsion épaisse en une couche avec un pouvoir couvrant exceptionnel

Peinture Spécial Mur de Watco offre un superbe pouvoir couvrant avec une seule application. Spécialement formulé pour les locaux industriels et commerciaux, il recouvre en une seule couche épaisse et donne un aspect brillant et propre aux murs et plafonds. La formule spéciale à pouvoir garnissant élevé et anti-goutte facilite l'application.



Couleurs



Blanc



Disponible
en 25
couleurs RAL
différentes



Domaines d'utilisation :

- Environnements industriels
- Zones de production et de stockage

Caractéristiques :

- Une seule couche suffit
- Formule à base d'eau à pouvoir garnissant élevé, anti-goutte
- Application facile et séchage rapide
- Peut être appliqué par pulvérisation

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application de la **Peinture Spécial Mur**.

Appelez notre équipe d'experts au **03 20 52 77 77** (en semaine de 8h00 à 18h00)

Peinture Spécial Mur

Émulsion épaisse en une couche avec
un pouvoir couvrant exceptionnel

1 Préparation de surface

Une préparation minimale de la surface est nécessaire. Enlever simplement la saleté, les contaminants et les parties friables. Si la surface est fragile ou très poreuse, nous recommandons de diluer 50 % de Peinture Spécial Mur avec de l'eau pour la première couche.

2 Application

La meilleure application en une seule couche se fait au pinceau. Un rouleau à poils moyens peut également convenir mais une deuxième couche sera peut être nécessaire. En cas de température exceptionnelle, demander conseils auprès du service technique de Watco.

3 COV

Valeurs limites UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L.
Ce produit contient moins de 10 g/L de COV.

4 Sécurité

Des fiches de sécurité sont disponibles.

Peinture Spécial Mur

Émulsion épaisse en une couche avec un pouvoir couvrant exceptionnel

Spécification

Composition	Émulsion acrylique épaisse à base d'eau à haute opacité.
Nombre de composants	1
Finition	Finition mate.
Primaire requis	Non.
Nombre de couches	1
Usage intérieur/extérieur	Intérieur.
Outils à employer	Rouleau ou pinceau à poils moyens.
Convient pour	Béton, brique, enduit, plâtre, surfaces peintes.
Conditionnement	10 L
Temps de séchage	10 heures à 10°C.
Temps de conservation	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Pouvoir couvrant	50 m ² par unité de 10 litres maximum pour une seule couche.
Nettoyage des outils	Laver simplement les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau chaude savonneuse.
Stockage	Protéger du gel.
Sécurité	Toutes les étiquettes comportent les informations de sécurité générale. Des fiches de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.