

Répar'fissure Souple

Produit de réparation souple, facile d'emploi, pour combler les fissures et les joints de dilatations



Le Répar'fissure Souple remplit et scelle les joints ou les fissures dans les sols en béton d'une largeur d'environ 3 mm à 25 mm. Il peut être peint au bout de 24 heures, mais les mouvements futurs du support peuvent provoquer des fissures capillaires dans la peinture.

Notre revêtement le plus adapté pour les sols soumis à de légers mouvements est le Lissaflex. Le Répar'fissure Souple a de nombreuses applications, car il se combine avec de nombreux supports différents.



Domaines d'utilisation :

- Fissures dans le béton
- Joints de dilatation

Caractéristiques :

- Application facile avec un Pistolet pour colle/mastic
- Déformation maximale admissible 25%
- Résistant à l'usure
- Excellente adhérence, sans avoir besoin d'une couche de fond
- Couleur 'gris béton'
- Séchage rapide - non collant en moins de 4 heures
- Peut être peint

Couleurs



Gris

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Répar'fissure Souple**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Répar'fissure Souple

1 Préparation

Les joints et les fissures doivent être propres, secs et exempts de graisse et d'autres substances susceptibles de nuire à l'adhérence.

2 Application

La température doit être comprise entre 5°C et 40°C. Dévissez l'embout et coupez la pointe de la cartouche. Coupez la pointe de l'embout de manière à ce que l'ouverture de sortie soit à peu près aussi grande que la largeur de la fissure. Placez la cartouche dans un Pistolet pour colle/mastic et appliquez le produit de scellement. Dans les 10 minutes suivant l'application, appuyez sur le Répar'fissure Souple à l'aide d'un outil approprié afin d'assurer un contact solide.

3 Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Lavez-vous les mains immédiatement après l'application et avant de consommer des aliments. Portez des gants de protection appropriés.

Répar'fissure Souple

Spécification

Composition	Monocomposant, durcissant à l'humidité. Scellement polyuréthane.
Aspect	Gris.
Nombre de composants	1.
Utilisation	Extérieur & intérieur.
Outils	Pistolet pour Colle/mastic.
Convient pour	Béton, métal, pierre, brique, émail, bois, polyester renforcé de fibres de verre, plastique.
Conditionnement	310 ml pour 9 m sur 6 mm de large et 6 mm de profondeur.
Portée	Voir le tableau ci-dessous.
Temps de durcissement	Prêt à coller en moins de 4 heures. 3mm sont entièrement durcis après 24 heures, 6mm après 48 heures (à 20°C).
Peut être peint	Après environ 24 heures, en fonction de la température et de l'humidité.
Nettoyage	Le surplus de scellement peut être facilement enlevé avec un chiffon humide. Le scellement entièrement durci ne peut être enlevé que par grattage.
Conservation	24 mois dans les récipients d'origine fermés.
Stockage	Après utilisation, refermer hermétiquement le récipient avec le couvercle. Conserver dans un endroit chaud. Ne pas laisser congeler.