Marque'bitume

Un produit de marquage au sol facile à utiliser pour une grande variété de surfaces

Disponible uniquement en jaune.

Watco Marque'bitume est un marqueur de ligne appliqué au pinceau conçu pour être utilisé sur les surfaces asphaltées et goudronnées (peut également être utilisé sur le béton). Idéal pour les parkings pour voiture et les zones d'utilisation moyenne. Un seul revêtement appliqué au pinceau produit une ligne flexible et résistante. Convient à une utilisation intérieure ou extérieure.

Couleurs

Jaune

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Domaines d'utilisation :

- Parkings pour voiture
- Zones d'utilisation moyenne

Caractéristiques :

- Formule acrylique résistante, monocomposante à base d'eau
- Application en une seule couche
- Convient à une utilisation sur la plupart des surfaces
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Marque'bitume**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Marque'bitume

Un produit de marquage au sol facile à utiliser pour une grande variété de surfaces

1 Préparation de surface

Watco Marque'bitume peut être appliqué sur de l'asphalte, du macadam, du béton poreux, de la maçonnerie, des briques, du parpaing et la plupart des métaux. En général, la surface doit être propre, saine et sèche (une légère humidité est acceptable). Le Dégraiss'sol est une dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte ou des surfaces similaires. Watco Marque'bitume peut aussi être appliqué sur des surfaces peintes à condition que toutes les parties friables soient enlevées et que la peinture soit poncée en utilisant un disque abrasif.

2 Application

Appliquer Watco Marque'bitume au pinceau. Éviter d'appliquer des couches trop épaisses. Ne pas appliquer à l'extérieur si de la pluie ou du gel est prévu ou si la température est inférieure à 10°C. La deuxième couche doit être appliquée après environ 1 heure. En cas de température exceptionnelle, demander conseil auprès du service technique de Watco.

watco®

Marque'bitume

Un produit de marquage au sol facile à utiliser pour une grande variété de surfaces

Spécification	
Composition	Acrylique à base d'eau.
Nombre de composants	1
Primaire requis	Non.
Nombre de couches	1
Usage intérieur/extérieur	Intérieur et extérieur.
Outils à employer	Pinceau.
Convient pour	Asphalte, macadam, béton poreux, maçonnerie, briques, parpaing et la plupart des métaux.
Pack Size	5 L
Pouvoir couvrant	5 litres couvrent environ 100 m à 200 m de ligne sur 50 mm de large.
Temps de durcissement	Une légère circulation est possible au bout d'environ 24 heures mais une circulation intense seulement au bout de 48 heures. Un temps froid ou humide rallonge le temps de durcissement.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse avant que le produit n'ait commencé à durcir.
Temps de conservation	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Stockage	Entreposer dans des conditions sèches et fraîches, loin de la lumière directe du soleil. Ne pas exposer au gel.
Sécurité	Des fiches de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.
Principales limites Veuillez nous contacter concernant les applications non décrites ici.	Watco Marque'bitume n'est pas prévu pour lier ou combler les surfaces en asphalte défectueuses ou de mauvaise qualité. Ne pas appliquer le produit dans un endroit qui sera continuellement sous l'eau.

Watco SARL Mars 2023