

Protèg'façade

Revêtement dur, flexible, résistant à long terme et décoratif pour les murs

Watco Protèg'façade est formulé pour donner un revêtement de protection imperméable qui résistera à des températures extrêmes sans ramollir ou durcir. Extrêmement dur et flexible, il peut être appliqué sur la plupart des surfaces. Le film, une fois durci, peut s'étirer jusqu'à deux fois, par rapport à sa surface d'origine, sans effet néfaste et résistera facilement aux mouvements causés par les changements de température, les tassements et les affaissements. Le contrôle de la perméabilité de la vapeur minimise la formation de condensation et la perte d'adhérence du film.

Watco Protèg'façade réduit la chaleur dégagée par le soleil car il reflètera 85% du rayonnement infrarouge.




Couleurs



Blanc

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.



Domaines d'utilisation :

- Résiste aux intempéries et protège la maçonnerie apparente ou peinte

Caractéristiques :

- Espérance de vie d'au moins 10 ans
- Étanche et imperméable
- Résiste aux impacts
- Permet des mouvements de surface considérables
- Antifongique et antibactérien

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Protèg'façade**.

Appelez notre équipe d'experts au **03 20 52 77 77** (en semaine de 8h00 à 18h00)

Protèg'façade

Revêtement dur, flexible, résistant à long terme et décoratif pour les murs

1 Préparation de surface

La surface doit être nettoyée, sèche, sans partie friable ni souillure. En cas de présence de moisissure, de rouille ou de mousse, etc., utiliser un fongicide. Gratter toute peinture friable. Les peintures dures, lisses et brillantes doivent être poncées légèrement pour donner une clé d'accrochage. Laver la surface avec un détergent, rincer et laisser sécher. Masquer les défauts mineurs avec un enduit ou un mortier de ciment/sable.

Surfaces en bois – Toutes les surfaces en bois nu doivent être lavées et sèches. Ne pas appliquer sur les menuiseries de porte ou de fenêtre ou sur le bois déjà peint avant d'avoir préalablement poncé la surface et enlevé la totalité des résidus de peintures précédents.

2 Mélange

Ne pas remuer, mais incorporer tout liquide fin qui aurait pu apparaître à la surface du produit.

3 Application

Appliquer Watco Protèg'façade au pinceau ou au rouleau dans un même sens à une proportion de 4 m² par litre. La première couche doit être parfaitement sèche avant d'appliquer la deuxième couche.

Protèg'façade

Revêtement dur, flexible, résistant à long terme et décoratif pour les murs

Spécification

Composition	Polymère acrylique à base d'eau.
Nombre de composants	1
Finition	Mate ou légèrement brillante en fonction du substrat.
Primaire requis	Non.
Nombre de couches	1
Usage intérieur/extérieur	Extérieur.
Outils à employer	Rouleau ou pinceau à poils moyens.
Convient pour	Surfaces en brique, en pierre, maçonneries, plâtrées et cimentées.
Conditionnement	10 L
Pouvoir couvrant	Généralement 40 m ² pour 10 L par couche en fonction du substrat.
Temps de séchage (pour un revêtement)	Sec au toucher : 4 à 6 heures à 20°C. Des températures plus basses ou des conditions humides rallongent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Laver les pinceaux ou les rouleaux à l'eau immédiatement après usage.
Conservation du produit	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Stockage	Protéger du gel. Ne pas exposer au gel.
Sécurité	Des fiches de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.
Principales limites Veuillez nous contacter concernant les applications non décrites ici.	Ne pas appliquer dans des conditions humides ou si de la pluie est prévue dans les 24 heures, ou à une température inférieure à 5°C.