

# Enduit Spécial Bitume

RÉNOVE VOS SOLS EN BITUME USÉS



**Watco**



L'Enduit Spécial Bitume est une solution monocouche qui permet de rénover et stabiliser les sols en bitume usés et poreux. Il forme une couche flexible qui fixe et lisse votre sol en bitume pour une rénovation complète.


- Application simple au rouleau en 2 couches
- Finition mate antidérapante
- Ne nécessite pas l'application d'un primaire
- Sans odeur et sans solvant
- Excellente adhérence et pouvoir couvrant

- Sèche rapidement (trafic léger après 24 heures)
- Produit monocomposant prêt à l'emploi
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Idéal pour le trafic piétonnier et le trafic de véhicules légers
- Disponible en gris foncé, noir et rouge brique

Gris Foncé



Noir



Rouge Brique



Des échantillons sont disponibles sur demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Rénove vos locaux  
depuis 1927

Egalement  
disponible chez  
Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peinture antirouille

Etanchéité

Tapis de sol

Signalisation

## Watco Enduit Spécial Bitume

### POUVOIR COUVRANT

25 kg couvrent environ 25 à 30 m<sup>2</sup> sur 0,6 à 0,8 mm. Le pouvoir couvrant peut varier en fonction de la structure du substrat.

### DURÉE DE CONSERVATION

Se conserve 9 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à partir de la date de fabrication.

### STOCKAGE

Entreposer à une température entre 5 et 25°C à l'abri de la lumière directe du soleil.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

L'Enduit Spécial Bitume est flexible et permet de résister aux mouvements des sols en bitume. La surface doit être propre et débarrassée des mousses et lichens et dépourvue de trace de graisse, gazole, huile, corps gras. Utiliser un balai brosse et nettoyer à l'eau claire puis laisser sécher. Si la surface est déjà peinte, enlever le maximum de peinture et bien poncer la surface afin de donner une clé d'accrochage.

Watco Dégraiss'sol est un dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte et des surfaces similaires. L'Enduit Spécial Bitume peut être appliqué sur des surfaces humides mais pas sur des surfaces mouillées, ne pas laisser d'eau stagner sur la surface avant l'application.

### MÉLANGE

Mélanger le contenu à l'aide d'un agitateur à perceuse afin de vous assurer d'un mélange homogène et fluide.

### APPLICATION

L'Enduit Spécial Bitume doit s'appliquer par temps sec, à une température comprise entre 10 et 35°C. Ne pas appliquer dans des conditions froides et humides ou si de la pluie est annoncée. Si la température de la surface est supérieure à 25°C, pulvériser de l'eau afin d'humidifier le support. Le produit doit être appliqué en deux couches. La première couche sert de sous-couche et la deuxième de couche de finition. Ne pas appliquer en couche trop épaisse. L'épaisseur ne doit jamais dépasser 0,6 - 0,8 mm car cela empêcherait le produit de bien sécher. Verser le produit sur la surface et l'étaler de façon linéaire à l'aide d'un rouleau à poils moyens. Une fois la sous-couche appliquée, laisser sécher 16 heures avant d'appliquer la deuxième couche. Ne pas ajouter d'eau au produit.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Protéger de la pluie pendant 6 à 12 heures après l'application. Sec au toucher/Trafic léger : 24 heures entre 10 et 15°C, 15 à 20 heures entre 15 et 30°C

Trafic intense : 2 à 3 jours entre 10 et 15°C, 2 jours entre 15 et 30°C

### NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau chaude avant que le produit n'ait commencé à durcir, sinon laisser tremper dans du white spirit pendant 24 heures

### LIMITATIONS

L'Enduit Spécial Bitume offre une surface souple et résistante. Toutefois, si le produit est appliqué sur une fissure (occasionnée par le mouvement du substrat), la fissure peut réapparaître si le support est à nouveau exposé à des mouvements importants. Le produit est suffisamment souple pour résister aux mouvements habituels d'une surface en asphalte.

Ne pas appliquer l'Enduit Spécial Bitume en couche trop épaisse au risque de retarder le processus de séchage et de fissurer le produit.

L'Enduit Spécial Bitume va fermer la surface et offrir une protection contre la pluie aux surfaces faiblement drainées.

### SÉCURITÉ

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Retirer les produits alimentaires pendant l'application et le temps de séchage. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande.

### COMMANDE

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

© Watco SARL Mai 2019

# watco®

### Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin,  
CS 80413 FRETIN  
59814 LESQUIN CEDEX  
Tél. 03 20 52 77 77  
Fax 03 20 52 38 39  
e-mail : info@watco.fr  
www.watco.fr