



## Fiche Technique :

# Peinture Signalisation Danger & Peinture Signalisation Danger Antidérapante \*2,5 L et 5 L

Jaune  
Sécurité

Bien que l'échantillon de couleur soit illustré avec grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à la représentation exacte de la couleur proposée.



(\*NON illustrée).

### FORMULE POLYURÉTHANE RÉSISTANTE ET BRILLANTE POUR SOLS EN BÉTON ET SURFACES SIMILAIRES.

La Peinture Signalisation Danger Watco Basique est disponible en jaune vif, ce qui est idéal pour le marquage des lignes à l'intérieur et à l'extérieur, le hachurage, la mise en évidence des bordures, des marches, des piliers et des obstructions sur l'ensemble du lieu de travail.

- Améliore la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur
- Polyuréthane résistant dans un emballage unique
- Application facile au rouleau
- Une seule couche est normalement requise
- 2,5 L couvrent jusqu'à 20 m<sup>2</sup> par couche
- 5 L couvrent jusqu'à 40 m<sup>2</sup> par couche
- Convient pour le béton brut, la peinture existante non-friable, la maçonnerie et la plupart des surfaces métalliques

#### MODE D'EMPLOI :

##### Étape 1 - Préparation :

- Les surfaces doivent être propres et dépourvues de poussière.
- Si vous utilisez cette peinture pour le marquage de ligne ou pour peindre une bordure ou une obstruction mineure (plutôt que de peindre une plus grande surface), la meilleure façon de nettoyer votre sol est probablement d'utiliser une brosse dure ou métallique et de balayer la poussière. Il est possible d'enlever la graisse ou l'huile à l'aide du Nettoyant Béton Watco Basique.
- Pour les sols de plus grandes surfaces - Lavez le béton nu et raisonnablement propre avec le Décapant Béton Watco Basique. Cela nettoie la surface et la rend plus rugueuse. Sur les sols gras ou préalablement peints, nettoyez avec le Nettoyant Béton Watco Basique, en grattant la peinture, la poussière ou la saleté. Le béton neuf doit avoir plus de deux mois et il doit toujours être lavé avec le Décapant Béton Watco Basique afin de réduire l'alcalinité.

##### Étape 2 - Réparations :

- Utilisez la Pâte Réparation Béton Watco Basique si vous devez réparer un nez de marche ou un rebord.

##### Étape 3 - Application :

- Vérifiez que la surface est sèche avant de peindre et que la température est d'au moins 15°C.
- Les surfaces en béton ou similaires doivent être suffisamment poreuses pour permettre au produit de s'imprégner pour obtenir une accroche.

- Si vous utilisez un pinceau, une couche devrait suffire, mais si vous l'utilisez sur un sol déjà peint plus foncé ou si vous l'appliquez au rouleau, appliquez deux couches pour obtenir une couleur unie. Laissez pendant 16 heures (entre 15°C et 20°C) avant d'appliquer la deuxième couche. La deuxième couche doit être appliquée dans les 5 jours suivant la première couche.
- Si vous utilisez la Peinture Signalisation Danger Antidérapante Watco Basique, versez la petite boîte d'antidérapant dans le grand pot et mélangez soigneusement à l'aide d'une latte de bois ou similaire. Utilisez le bidon entier d'agrégrats pour le pot de 5 L et la moitié pour le pot de 2,5 L.
- Nettoyez l'équipement avec du White Spirit.

#### TEMPS DE SÉCHAGE :

SEC AU TOUCHER	10 heures à 15°C - 20°C
CIRCULATION LÉGÈRE	24 heures à 15°C - 20°C
UTILISATION COMPLÈTE	36 heures à 15°C - 20°C

#### DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois, si non ouvert et protégé du gel.

#### SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes de produit fournissent des informations de sécurité générales.

#### COMMANDE :

Disponible directement auprès de Watco SARL.

Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions générales de ventes de la société. Commandez directement en ligne sur notre site internet ou appelez notre équipe commerciale au 03 20 52 77 77. Pour tout commentaire, merci de nous écrire à [info@watco.fr](mailto:info@watco.fr)