

résistance & simplicité  
**watco**<sup>®</sup>

Laissez-vous guider par notre expert !

Guide d'application

# Comment sécuriser vos sols en béton ?

Guide d'application



Pour plus d'informations, **contacter notre équipe d'experts**  
au **03 20 52 77 77** ou par email **info@watco.fr**

## ☑ LA NOTE DE L'EXPERT

Avec le temps, les surfaces extérieures en bitume ternissent et deviennent glissantes.

Pour éviter ce genre de désagrément, nous conseillons l'application d'une peinture antidérapante pour bitume, le Color'bitume Antidérapant.

Cette peinture hautement résistante, disponible dans une large gamme de couleur, est idéale pour rénover et sécuriser les bitumes ternis et glissants.

### PRODUIT UTILISÉ

**Peinture antidérapante:**  
Color'bitume®  
Antidérapant

### OUTILS

Pinceau  
Bac à peinture  
Rouleau à poils moyens  
Gants  
Bâton à mélanger

### APPLICATION

**Temps d'application:**  
30 minutes

**Temps de séchage:**  
24 heures à 15-20°C

## ÉTAPE 1: PRÉPARATION DU SOL



1. Assurez-vous que la surface soit propre, bien balayée et sèche.



2. Si vous avez des taches d'huile ou de graisse, et afin d'assurer une bonne adhérence à la peinture, utilisez un dégraissant industriel comme le Dégraiss'sol.

## ÉTAPE 2: MÉLANGE DE LA PEINTURE POUR BITUME



1. Mélangez minutieusement la peinture avant de l'appliquer.



2. Versez-la dans le bac, afin de répartir les particules antidérapantes.

## ÉTAPE 3: APPLICATION DE LA PEINTURE ANTIDÉRAPANTE



1. Commencez ensuite par peindre les bords de la zone avec le pinceau.



2. Appliquez ensuite au rouleau. Une seule couche suffit dans la plupart des cas d'application. Cependant, une deuxième couche peut être nécessaire sur les surfaces très poreuses.

Évitez d'appliquer la peinture en une couche trop épaisse. Deux fines couches sont plutôt conseillées.

L'aspect antidérapant ne se perçoit pas immédiatement. Il apparaît au fur et à mesure que la peinture sèche.

Si elle est nécessaire, la deuxième couche pourra être appliquée 1 heure après la première. Ne procédez pas à l'application de la peinture si de la pluie et du gel sont prévus, ou si la température du sol n'excède pas les 10°C.

## RÉCAPITULATIF: LES POINTS FORTS DE LA PEINTURE ANTIDÉRAPANTE

- ☑ Convient aussi sur le béton
- ☑ Excellente résistance aux UV
- ☑ Peut s'appliquer sur des surfaces humides
- ☑ Ne nécessite pas de primaire
- ☑ Une seule couche est normalement suffisante
- ☑ Sa finition structurée offre une surface sécurisée aux piétons

### **Pour convenir à toutes les situations, d'autres versions sont disponibles :**

- **Color'bitume® Antidérapant Haute Résistance** qui est plus solide que la version standard pour convenir parfaitement à vos sols extérieurs.
- **Color'bitume® - Peinture de signalisation** est une peinture de marquage au sol pour des surfaces en bitume à l'extérieur ou à l'intérieur.
- **Color'bitume® Haute Résistance - Peinture de signalisation** est une peinture de marquage au sol pour les aires à trafic intense.