



Rénovation d'une entreprise agricole

La société GEMEF Industries est une entreprise familiale française ayant pour activité principale la transformation de céréales et de protéagineux. Elle est reconnue comme leader sur le marché des céréales, en effet, elle conçoit et assure la production des ingrédients céréaliers destinés aux industriels.



Lieu

Paris, France



Bâtiment

Sortie de production



Besoins

Durable
Résistant au trafic intense
Séchage rapide



Produits utilisés

Dégraiss'sol
Primaire Sol Non Poreux
Laque'sol Époxy
Kit Peinture

Produit mis en avant

Le revêtement Laque'sol Époxy sèche maintenant plus rapidement pour permettre de réduire les temps d'immobilisation et dure plus longtemps pour économiser les coûts.



Détails du projet

GEMEF a fait appel aux conseils de Watco et nos experts afin de rénover une sortie de production où circulent des engins agricoles ainsi que du personnel.

Il fallait donc repeindre 207 m² de béton brut dans les plus brefs délais pour ne pas perturber l'activité de la société mais aussi garantir une résistance maximale au trafic intense.

Besoins du projet

En premier lieu, nos experts Watco ont conseillé à l'entreprise de nettoyer et dégraisser le béton à l'aide du Dégraiss'sol, dégraissant pour sol industriel. Etant biodégradable et sans solvant, il n'y avait pas de contre-indication par rapport à la production alimentaire de GEMEF Industries. Il suffit d'appliquer le Dégraiss'sol à l'aide d'un balai à poils durs, de laisser agir pendant 5 à 10 minutes, de brosser à nouveau avec un balai dur et de rincer à l'eau pour chasser toutes les traces d'huile et de graisse. 2 Dégraiss'sol de 25 Litres ont été nécessaires pour assainir parfaitement la surface.

Afin de maximiser l'accroche de la peinture, nos experts ont conseillé l'application d'un primaire d'accrochage, le Primaire Sol Non Poreux. Ce Primaire Epoxy Rapide est à base de résine époxy. Il améliore l'adhérence des peintures de sol sur des substrats non-poreux et sèche en seulement 3 heures. Il a fallu utiliser 7 Primaire Sol Non Poreux.

Après avoir laissé sécher le Primaire Sol Non Poreux, la peinture Laque'sol Epoxy® Gris Clair a été appliquée à l'aide du Kit Peinture. Cette peinture de sol époxy est une peinture décorative, résistante au trafic intense et compatible avec le milieu agro-alimentaire puisque sans solvant. Nos experts ont conseillé d'étaler deux couches de cette peinture de sol époxy mais l'entreprise a fait le choix de n'appliquer qu'une seule couche. 8 Laque'sol Epoxy® Gris Clair ont été nécessaires pour couvrir la surface de 207 m² en une seule couche.



watco®

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin

Tél : **03 20 52 77 77**

Email : info@watco.fr

Web : watco.fr