

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Toute la gamme Répar'toit®

Une gamme de produits pour réparer,
protéger et imperméabiliser votre toiture



Répar'toit®

Une solution unique à base d'un mélange de caoutchouc, de bitume polymère et de fibres renforcées qui répare et imperméabilise immédiatement votre toiture.

- Caoutchouc et bitume polymère haute résistance
- Réparation des fuites même sous une pluie battante
- Renforcé grâce à sa structure fibrée et souple
- Pour une réfection complète ou des réparations d'urgence

Multi-usages

Répar'toit évite le renouvellement coûteux d'un toit. Ce produit est idéal pour la réparation de fentes, de fissures et de trous sur des toits en fibrociment poreux, en fer rouillé, en béton, en tuile et en goudron.

Facile à utiliser

Répar'toit s'applique facilement à l'aide d'une brosse.

Répar'toit® Express



Le Répar'toit® Express s'applique facilement à l'aide d'un pinceau, d'une truelle ou d'une brosse sur les trous, jointures, sur les tuyaux etc. Il permet de réparer immédiatement les toitures qui fuient. Son petit conditionnement permet un stockage facile dans un bureau ou dans un véhicule. Il est légèrement plus épais que le Répar'toit® original.

Conditionnement

1 kg

Pouvoir couvrant

1 kg couvre 1 m² sur 1 mm d'épaisseur

Temps de séchage

24 à 48 heures

Répar'toit Spécial Joint



Mastic à base de bitume idéal pour réparer et prévenir les fuites provenant des toits, des gouttières et des tuyaux. Il peut être appliqué sur les feutres bitumés, le métal, la peinture, la pierre, la brique et les matériaux de construction en plastique.

Conditionnement

Cartouche de 310 ml.

Pouvoir Couvrant

310 ml pour environ 20 m de fissure sur 3 mm de large et 5 mm de profondeur.

Temps de séchage

24 heures par temps sec.

Toile de Renfort et Canevas léger



La Toile de Renfort peut être coupée et utilisée pour réparer les fissures supérieures à 3 mm de larges et le Canevas léger permet de réparer les trous plus importants sur votre toiture.

Conditionnement

La Toile de Renfort est disponible en rouleau de 50 m de long x 75 mm de large.

Le Canevas Léger est disponible en 5 m x 1 m et 25 m x 1 m.

Répar'toit® Coulable



Versez directement le Répar'toit® Coulable en petite quantité sur votre toiture. Utilisez une raclette ou un platoir pour appliquer et lisser sur l'épaisseur et la surface voulu. Pour l'application d'une couche supérieure à 3 mm d'épaisseur, il impératif de laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une autre couche.

Conditionnement

10 kg

Pouvoir couvrant

10 kg couvrent 2,5 m² sur 3 mm d'épaisseur.

10 kg couvre 3,75 m² sur 2 mm d'épaisseur.

Temps de séchage

24 heures dans des conditions sèches.

Répar'toit® Mastic



Le Répar'toit® Mastic peut-être appliqué verticalement ou horizontalement. Il permet ainsi de boucher les trous pour éviter que l'eau ne stagne et ne dégrade prématurément votre toiture.

Conditionnement

5 kg

Pouvoir couvrant

5 kg couvrent 5 m² sur 1 mm d'épaisseur.

Temps de séchage

24 - 48 heures

Répar'toit® Anti-solaire



De même formulation que le Répar'toit, cette version comprend en plus des paillettes en aluminium qui lui donnent des propriétés de réflexion des rayons du soleil.

Conditionnement

10 kg et 25 kg

Pouvoir couvrant

10 kg couvrent 10 m²
25 kg couvrent 25 m²

Temps de séchage

Sec en surface au bout de 24 heures, sèche durablement dès lors que la zone est libre de toute humidité.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

Nettoyage des applicateurs

Nettoyez les outils au white spirit immédiatement après usage

Stockage

Entreposer à l'abri de toutes sources de chaleur

Sécurité

Tous nos produits sont étiquetés.

Des fiches de sécurité sont disponibles.

Ne pas laisser d'aliments à proximité de la zone traitée pendant l'application et le temps de séchage.

Composés Volatiles Organiques

Valeurs limites UE pour ce produit (cat A/i) : (2007) 500g/L (2010). Ce produit contient 410g/L de COV maximum.

Toute la gamme Répar'toit®

Limitations

Le Répar'toit® et le Répar'toit® Anti-solaire ne conviennent pas pour imperméabiliser les supports en bois brut. Évitez aussi l'application du Répar'toit® et le Répar'toit® Anti-solaire sur les surfaces poreuses où l'humidité est imprégné car cela peut provoquer des cloques par température chaude et des parties friables par température basse.

Seules les réparations d'urgences peuvent être effectuées sur des humides et poreuses.

Toute la gamme de produits Répar'toit® ne convient pas sur les surfaces EPDM. Nous vous conseillons de faire un essai sur une zone test, si vous avez un doute sur la nature de votre support. Comme tous les produits à base de bitume de couleur noire, la gamme Répar'toit® tend vers les coloris gris au fil du temps.

Commandes

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'une confirmation par écrit de Watco.

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin - CS 80413 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr