

# WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

## Rénov'bitume

Revêtement bitumeux épais de grande qualité avec des agents coulants et des fillers de grand calibre



**Avant**

**Après**

Peinture bitumeuse noire, facile à appliquer en une seule couche, pour les parkings, les sorties de garage, etc.

- Améliore l'aspect des sols en asphalte ternes, gris et tachés
- Redonne un aspect neuf
- Couvre les anciennes lignes de marquage et les réparations
- Cache la poussière encrassée provenant des travaux de construction, etc.

- Prolonge la durée de vie de l'aspect neuf des surfaces bitumeuses
- Evite le renouvellement du revêtement en bitume, coûteux et pénalisant pour l'activité
- Améliore l'apparence de façon spectaculaire

Noir



Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

### Composition

Bitume épais de grande qualité mélangé à des agents couulants et des fillers de grand calibre.

### Conditionnement

Seau de 5 litres.

### Aspect

Watco Rénov'bitume durcit pour donner une finition noire avec un léger brillant.

### Préparation de la surface

Les surfaces doivent être sèches et sans partie friable. La mousse, etc., doit être enlevée avec un racloir ou au jet d'eau. Laisser la surface sécher complètement.

### Application

Le produit doit s'appliquer généreusement au rouleau en une couche. Eviter d'inonder la surface ce qui pourrait ramollir temporairement l'asphalte et rallonger le temps de séchage. Un pinceau peut être utilisé pour les bords mais éviter également d'appliquer de façon trop épaisse. Les petits trous et fissures peuvent être rebouchés à l'aide d'un mortier fait de sable et de Watco Rénov'bitume. Faisant office de primaire, Watco Rénov'bitume doit être appliqué sur les trous et fissures avant de reboucher avec le mortier.

### Pouvoir couvrant

5 litres pour environ 5 à 10 m<sup>2</sup>. Normalement une seule couche suffit.

### Temps de durcissement

Environ 2 à 5 heures à 5-20°C.

La pluie retarde le séchage en retenant les solvants dans le revêtement. Protéger de la pluie pendant au moins 30 minutes après l'application.

### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils au White Spirit ou tout solvant similaire.

### Limitations

Ce produit est considéré comme une peinture de sol. Il n'est pas conçu pour renforcer ou réparer des surfaces fragiles ou endommagées. Il est prévu uniquement pour des surfaces à base de bitume. Il peut ramollir les surfaces qui contiennent du coaltar. En cas de doute, appliquer une surface test et vérifier au bout de 24 heures qu'aucun ramollissement n'est apparu.

### Stockage

Conserver en dehors des sources de chaleur et d'ignition.

### Sécurité

Inflammable, garder loin des sources d'ignition. Assurer une bonne aération.

Eviter le contact avec la peau, utiliser des gants de protection. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec un nettoyant spécial pour les mains, et ensuite avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et faire appel à une assistance médicale.

Protéger des étincelles générées par l'équipement électrique et mécanique que les vapeurs de solvant ou le film humide pourraient enflammer.

Comme pour tout produit à base de solvant, ne pas laisser de produits alimentaires sur les lieux durant l'application et le temps de séchage. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit.

### Commandes

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible  
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Etanchéité

Tapis de sol

Signalisation

**WATCO®**

Rénove vos locaux depuis 1927

### Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX  
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39  
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr