

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Etanch'toit

Surface souple, imperméable et antidérapante pour les toits



- Réparations
- Interventions d'urgence
- Rénovations complète d'un toit

S'utilise sur les chéneaux...



...et sur les gouttières



Une seule couche de Watco Etanch'toit imperméabilise la plupart des surfaces et donne une finition résistante et antidérapante. Sa formule souple et épaisse peut permettre de réaliser des réparations d'urgence même sous la pluie, car le produit est immédiatement hydrofuge. Cette peinture est recommandée pour les toitures qui nécessitent un accès occasionnel pour la maintenance. Les différentes couleurs proposées peuvent aussi être utilisées pour signaler clairement si la circulation est tolérée ou non sur la toiture. En cas de circulation régulière, nous recommandons l'emploi de Watco Etanch'sol.

- Une seule couche, à la brosse, à la raclette ou au rouleau, suffit
- Produit acrylique à base de solvant renforcé avec des fibres
- S'applique sur de l'asphalte, des surfaces à base de bitume, des couvertures goudronnées, des tôles ondulées, du fibrociment, du plastique, de la brique et du métal
- Formule épaisse, résistante, souple qui comble les fentes et les fissures jusqu'à 2 mm de large
- Imperméabilisant efficace pour les toits plats ou légèrement en pente, les gouttières en métal ou en plastique



Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Composition

Produit acrylique à base de solvant renforcé avec des fibres.

Conditionnement

Toutes les couleurs sont disponibles en bidon de 5 kg (couvrent environ 10 m²).

Aspect

Surface colorée, mate, légèrement structurée.

Stockage

Stocker à température ambiante (10°C - 25°C) pendant au moins 8 heures avant usage. Ne pas laisser geler le produit.

Préparation de la surface

Enlever tout matériau friable et toute salissure. Appliquer un fongicide sur les surfaces contaminées par la formation de mousse ou d'algues. Des réparations d'urgence sont possibles sur une surface mouillée mais nous recommandons que la surface soit la plus sèche possible dans le cas d'une réparation à long terme ou d'une rénovation complète.

Application

Appliquer à des températures au-dessus de 5°C. Agiter bien avant l'emploi. Une couche généreuse à la brosse, à la raclette ou au rouleau à poils moyens, est normalement suffisante.

Pouvoir couvrant

1 kg pour une couche sur environ 2 m².

Temps de séchage

Immédiatement hydrofuge. Le produit est sec au bout de 24 heures environ mais attendre 2 à 3 jours avant d'autoriser la circulation ou l'application d'une deuxième couche. Des températures plus basses réduiront le temps de séchage.

Nettoyage des applicateurs

Il n'est pas pratique de nettoyer les applicateurs et nous vous recommandons de les jeter après usage.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à une température de stockage comprise entre 5 et 25°C.

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Comme avec tous les produits à base de solvant, nous recommandons de ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux jusqu'à ce que les odeurs de solvant persistent. Éviter toute source d'ignition et ne pas appliquer là où l'emploi d'un produit à base de solvant pourrait poser problème.

Attention

Ne pas appliquer sur les balcons, les nouveaux bitumes, le bois, le contreplaqué, l'uPVC neuf et la fibre de verre.

Commandes

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO[®]

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr