

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Rouleau Antidérapant avec Agrégats

Rouleau antidérapant très résistant avec des agrégats en pierre



Watco Rouleau Antidérapant avec Agrégats est extrêmement souple et très résistant. Facile à installer, il est idéal pour la plupart des zones piétonnières comme les allées, les ponts, les rampes, les balcons et les toits.

Un liant bitumé modifié par des polymères à haute résistance tient fermement une couche de bauxite de calcin concassé. Un filet interne renforce le produit et le dessous est recouvert d'un adhésif puissant résistant à l'eau. Il s'utilise avec un Primaire également disponible chez Watco.

- Convient pour la plupart des surfaces comme le béton, le bois, l'asphalte et les toitures bitumées
- Finition attrayante grise de bauxite de calcin
- Autoadhésif
- Facile à installer
- Se coupe à la taille souhaitée à l'aide d'un cutter
- Procure une membrane dure et imperméable à l'eau
- Surface extrêmement antidérapante pour les passages des piétons et un trafic léger de véhicules

Aspect

Du bauxite de calcin concassé sur un fond noir.

Disponibilité et taille

Le Rouleau Antidérapant avec Agrégats est disponible en 5 m x 1000 mm. Le Primaire est disponible en bidon de 1 litre; un bidon est suffisant pour 1 rouleau.

Stockage

Stocker à des températures allant de 10°C à 30°C avant l'utilisation. Le rouleau peut être difficile à manipuler et à appliquer s'il a été entreposé à basses températures.

Préparation de la surface

Réparer les nids de poule avec Watco Répar'bitume. Les fissures peuvent être comblées avec Watco Répar'fissure Spécial Bitume, mélangé à du sable si nécessaire pour les fissures plus larges.

Primaire

Watco Primaire pour Rouleau Antidérapant avec Agrégats peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides (mais pas mouillées). Appliquer une fine couche à la brosse. Si possible, appliquer de façon égale en évitant les surépaisseurs.

Application du Rouleau

Appliquer à des températures comprises entre 10°C et 30°C. Placer Watco Rouleau Antidérapant avec Agrégats en position avec le film plastifié face au sol. Dérouler un peu à la fois en éloignant simultanément le film plastifié du bord du rouleau. Presser fermement le rouleau une fois qu'il est en place. Il est conseillé d'utiliser un rouleau pour assurer l'adhérence du produit si l'application se fait sur des surfaces larges. La surface est aussitôt prête pour le passage.

Entretien

Balayer avec un balai ou laver à l'eau claire ou avec un détergent peu puissant.

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO[®]

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, 59818 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr