

Grande Plaque et Nez de Marche Agrippants

UNE SOLUTION ABORDABLE ET POLYVALENTE
POUR LES MARCHES GLISSANTES, LES PASSERELLES, LES RAMPES
ET LES MEZZANINES



Watco



La Grande Plaque Agrippante et le Nez de Marche Agrippant sont une solution abordable et polyvalente pour sécuriser les marches glissantes. Le Nez de Marche de 55 mm est conforme aux réglementations et sa surface résiste aux produits chimiques, ce qui en fait un produit adapté pour un usage industriel et commercial.

Ils peuvent être installés facilement et rapidement avec le Watco Mastic ou le Ruban Ultra Adhésif (avec le Primaire Ultra Adhésif en cas de surface poreuse) et/ou des fixations mécaniques. Ces nez de marche peuvent aussi être pré-perçés. Il suffit d'appeler le 03 20 52 77 77 et de communiquer les dimensions aux Experts de Watco. Ils peuvent être découpés sur place ou nous pouvons les tailler gratuitement selon vos besoins.

Les Nez de Marche Agrippants sont aussi disponibles sous forme de Grande Plaque qui peuvent être installées avec le Watco Mastic ou le Ruban Ultra Adhésif (avec le Primaire Ultra Adhésif) et/ou des fixations mécaniques. Une option pré-perçée est également disponible.

- Convient pour les locaux industriels et commerciaux
- Nez de marche de 55 mm conforme aux réglementations
- Conforme aux réglementations en matière de construction
- Surface résistante aux produits chimiques
- Disponible en plusieurs coloris et dimensions

Applications adéquates

Rampes, passerelles, issues de secours, escaliers, mezzanines et les zones de circulation piétonne de moyenne intensité.

Substrats adéquats

Bois, béton, pierre et métal.

Rénove vos locaux
depuis 1927

Egalement
disponible chez
Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peinture antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

Gamme Agrippante Watco

DONNÉES TECHNIQUES

Tailles standard des Grandes Plaques :	800 mm x 1200 mm 1200 mm x 1200 mm 2400 mm x 1200 mm
Longueurs standard pour les Nez de Marche :	600 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Profil des Nez de Marche :	345 mm x 55 mm
Service de coupe à la demande :	Oui
Couleurs des Grandes Plaques :	Noir, Pierre, Jaune
Couleur pour les Nez de Marche :	Noir avec nez jaune
Granulométrie :	Maxi

Épaisseur :	4 mm avec les particules
Température de service :	-20°C à 80°C
Résistant au feu :	ASTM D 635
Résistant aux impacts :	Oui
Résistant à la corrosion :	Oui
Résistant aux produits chimiques :	Oui
Poids léger :	Oui
Ne produit pas d'étincelles :	Oui
Non-métallique :	Oui
Fixation :	Voir le guide d'installation Watco pour tous renseignements complémentaires

RÉSULTATS DES TESTS DE GLISSANCE

Indices de glissance de la Gamme Agrippante Watco mesurés à l'aide de la méthode du test au pendule SRT - certificat disponible sur demande :

Finition	Sur sol sec	Sur sol humide
Maxi	71	63

Valeurs de base pour des piétons non-handicapés :

Valeur de base	Risque de glissance
Au-dessus de 65	Extrêmement faible
35 à 65	Faible
25 à 35	Moyen
25 et en-dessous	Élevé

Pour veiller à maintenir les indices de glissance ci-dessus, les panneaux doivent être nettoyés conformément aux informations ci-contre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'utilisation d'une brosse dure suffira généralement pour éliminer la saleté quotidienne de la Gamme Agrippante. En cas de contamination plus tenace, il est recommandé d'utiliser un détergent doux, comme le Nettoyant Pour Sols Industriels de la gamme Watco Protect et de le rincer ensuite à l'eau froide. Il est important d'éliminer le surplus d'eau de la surface des nez de marche avec des matériaux absorbants adéquats, avant de les réutiliser. Lorsque les circonstances l'autorisent, les produits de la Gamme Agrippante peuvent être lavés au jet à faible pression. S'ils ont été fixés avec un adhésif tel que Watco Mastic, l'utilisation répétée d'un jet sous pression risque de compromettre l'intégrité du Mastic.

La bonne tenue des fixations/adhésifs doit être vérifiée régulièrement. Les circonstances changeront selon l'intensité de la circulation piétonnière, mais à titre indicatif, des inspections mensuelles sont conseillées.

© Watco SARL Novembre 2016

watco®

Watco SARL
CRT 2 - 267, rue de Berzin,
CS 80413 FRETIN
59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77
Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr
www.watco.fr