

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Mortier Coulable Gros Trou

Mortier de réparation coulable à prise rapide, idéal pour les gros trous dans les sols en béton à trafic intense



Le Mortier Coulable Gros Trou est un produit prêt à gâcher pour reboucher les gros trous sur les sols en béton, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il donne une réparation très solide et sèche rapidement. Il peut supporter une circulation de chariots élévateurs après 2 heures seulement.

- Ajouter de l'eau, mélanger et verser
- S'applique sur des surfaces humides mais pas mouillées
- Durcit à basse température (jusqu'à 5°C)
- S'applique sur des profondeurs entre 50 et 200 mm mais peut se lisser à 10 mm d'épaisseur sur les bords

- Finition gris clair et antidérapante
- Formule non toxique et pratiquement sans odeur
- Idéal pour reboucher les gros trous avant l'application du Nivel'sol
- Renforcé avec des fibres

Pour réparer des rampes, des bords de marches ou des nez de dalles abîmés, nous recommandons le Concrex Répar'sol. Pour des surfaces plus grandes à surfacer ou à ragréer, nous recommandons l'emploi du Nivel'sol.

Description

Le Mortier Coulable Gros Trou est un produit prêt à gâcher pour reboucher les gros trous sur les sols en béton, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il donne une réparation très solide et sèche rapidement. Il peut supporter une circulation de chariots élévateurs après 2 heures seulement.

Pouvoir couvrant

25 kg pour environ 0,25 m², sur 50 mm d'épaisseur.

Stockage

Entreposer dans des conditions sèches.

Préparation de la surface

Le substrat doit être propre, sans tâche d'huile et sans contaminant. Passer une brosse métallique pour enlever les parties friables. Nous conseillons d'agrandir la profondeur sur les bords de la réparation afin d'éviter de finir à zéro. Le Mortier Coulable Gros Trou peut s'appliquer sur un béton humide mais pas mouillé.

Mélange

Retirer le sac de poudre du seau en plastique et utiliser le seau ou autre récipient pour verser le mélange. Mélanger avec de l'eau en respectant le ratio de 1 kg de poudre pour 100 ml d'eau. Comme le temps de conservation du mélange est très court, nous vous recommandons de faire le mélange à proximité de la zone à réparer et non à côté du point d'eau. Il peut également être utile d'avoir un seau rempli d'eau à portée de main, vos outils pourront ainsi être nettoyés immédiatement après usage. Verser l'eau dans le seau ou dans le récipient et ajouter progressivement la poudre et continuer à mélanger jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Pour des petites réparations le mélange se fait plus facilement à la main avec une baguette en bois ou une spatule. Si la réparation est plus importante nous recommandons l'emploi d'un agitateur pour perceuse à vitesse lente (également disponible chez Watco). Ne pas ajouter trop d'eau au risque de dénaturer le produit et de prolonger le temps de séchage. Une fois mélangé le durcissement se fait très vite, c'est la raison pour laquelle il faut verser immédiatement le mélange dans le trou à réparer. Nous conseillons de ne pas mélanger à nouveau car cela pourrait affaiblir la réparation. Ne pas mélanger plus de produit qu'il n'est possible d'utiliser dans les minutes qui suivent (entre 5 et 10 minutes à 20°C). La poudre restante pourra être entreposée pour d'autres utilisations.

Application

Quand une consistance lisse est obtenue, il suffit simplement de verser le mélange du Mortier Coulable Gros Trou dans le trou. Si le mélange a une bonne consistance, le produit se nivelle de lui-même et demande un travail minimum à la truelle. Le Mortier Coulable Gros Trou peut s'appliquer sur des épaisseurs de 10 mm à 200 mm.

Durée de conservation du mélange

Entre 5 et 10 minutes à 20°C.

Ne pas mélanger plus de produit qu'il n'est possible d'utiliser dans les minutes qui suivent.

Temps de séchage

La réparation supporte une circulation piétonnière au bout de 30 à 60 minutes et la circulation de chariots élévateurs après environ 2 heures à température ambiante. Une température en dessous de 10°C allongera le temps de séchage. Par exemple, à 5°C il convient de laisser sécher pendant 24 heures. Ne pas appliquer à des températures en dessous de 0°C. Pour des réparations à basses températures, préférez le Mortier Grand Froid ou le Concrex Spécial Froid.

Nettoyage des outils

Retirer tout excès de produit avec un chiffon ou un grattoir et laver avec de l'eau avant que le produit ne soit sec.

Résistance

Dans des conditions sèches, la surface est naturellement antidérapante. Le Mortier Coulable Gros Trou peut être recouvert avec l'Epoxy Grip Maxi pour une finition antidérapante optimale, dans des zones très humides ou si le sol est huileux. Préférer l'Epoxy Grip si une finition légèrement antidérapante est souhaitée.

Résistance à la pression à 20°C :

1 jour : > 20 N/mm²

7 jours : > 35 N/mm²

28 jours : > 45 N/mm²

Résistance chimique

Le Mortier Coulable Gros Trou résiste aux huiles et à la graisse. Pour une résistance chimique plus importante, nous vous recommandons le Concrex Répar'sol.

Utilisations

Le Mortier Coulable Gros Trou peut s'appliquer sur des épaisseurs de 10 à 200 mm et peut être lissé à zéro en cas de circulation légère. Une fois mélangé avec de l'eau, le produit est coulable : il ne convient donc pas sur les sols en pente ou avec des bords découverts.

Une fois sec, le Mortier Coulable Gros Trou peut être recouvert avec une peinture adaptée. Si le sol est très rugueux, nous vous conseillons d'utiliser le Nivel'sol pour obtenir une surface plus lisse avant de peindre.

Egalement disponible

Le Concrex Répar'sol est idéal pour réparer des rampes, des bords de marches ou des nez de dalles abîmés. Pour des surfaces plus grandes à surfacer ou à ragréer, nous recommandons l'utilisation du Nivel'sol.

Sécurité

Vous trouverez des informations comportant des données de sécurité sur l'étiquette. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande.

Commandes

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Réparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr