

résistance & simplicité
watco[®]

Laissez-vous guider par notre expert !

Guide d'application

Comment ragréer un sol en béton



Pour plus d'informations, contactez notre équipe d'experts
au 03 20 52 77 77 ou par email info@watco.fr

☑ LA NOTE DE L'EXPERT

Les surfaces en béton endommagées et irrégulières ne sont pas seulement difficiles à nettoyer. Elles peuvent également devenir très dangereuses.

Dès qu'une surface commence à s'abîmer, son état empire rapidement, entraînant des problèmes pour la circulation des chariots élévateurs.

La gamme Nivel'sol® propose des produits de ragréage coulables extrêmement résistants et durables.

PRODUITS UTILISÉS

Primaire d'accrochage :
Inclus dans le seau

Produit de ragréage :
Nivel'sol®

OUTILS

1 Balai
1 Perceuse avec
agitateur
1 Rouleau débulleur
1 Platoir
Gants
Chaussures à pointes

APPLICATION

Temps d'application :
30 minutes

Temps de séchage :
6 heures

ETAPE 1 : PRÉPARATION DU SOL



1. Balayez la surface à réparer pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables.



2. En cas de traces d'huile ou de graisse, nettoyez-les à l'aide de notre dégraissant industriel, le Dégraiss'sol.



3. Le seau contient deux primaires, une bouteille de résine et un sac de poudre.



4. Versez le primaire 1 sur le sol en béton.



5. En utilisant un balai, faites pénétrer le primaire dans le béton pendant 15 à 20 minutes. Le primaire 1 peut rester une nuit sans être recouvert si le temps le permet.



6. Versez ensuite le primaire 2 sur le primaire 1 encore collant ou complètement sec.



7. Puis appliquer le primaire 2 au balai. Nous en fournissons suffisamment pour les surfaces très poreuses. L'application sur des surfaces moins poreuses nécessitera moins que la quantité fournie.

ETAPE 2 : MÉLANGE DU PRODUIT DE RAGRÉAGE



1. Versez la bouteille d'additif dans le seau.



2. Ajoutez lentement la poudre. Puis mélangez avec l'agitateur pour perceuse.



3. Mélangez jusqu'à obtention d'une couleur unie et d'une consistance crémeuse. Nous recommandons de ne mélanger qu'un seau à la fois.

→ Le produit de ragréage est immédiatement prêt à l'emploi

ETAPE 3 : APPLICATION DU PRODUIT DE RAGRÉAGE COULABLE



1. Une fois mélangé, versez le produit de ragréage directement sur le primaire 2.



2. Aidez le Nive'sol® à se répandre sur la surface en utilisant un platoir. Il est plus pratique de délimiter la zone par petites bandes à l'aide de lattes en bois.



3. Utilisez enfin le rouleau débulleur 3 à 4 fois dans des directions différentes pour faire disparaître les bulles d'air.

RÉCAPITULATIF : POINTS FORTS DU PRODUIT DE RAGRÉAGE

- ☑ Durable et antidérapant
- ☑ Extrêmement résistant dès 3 mm
- ☑ Facile et rapide à appliquer
- ☑ Peut être peint si nécessaire

C'est la meilleure solution pour niveler les sols irréguliers !

Pour convenir à toutes les situations, deux autres versions sont disponibles :

- **Nivel'sol® Premium** pour un ragréage de sol encore plus résistant !
- **Nivel'sol® Couleur** pour éviter l'application d'une peinture