

résistance & simplicité
watco[®]

Laissez-vous guider par notre expert !

Guide d'application

Comment sécuriser vos sols extérieurs



Pour plus d'informations, contactez notre équipe d'experts
au 03 20 52 77 77 ou par email info@watco.fr

☑ LA NOTE DE L'EXPERT

Les sols extérieurs de vos locaux comme les rampes ou les quais de chargement sont, surtout quand ils sont mouillés, source de nombreux accidents.

Afin d'éviter ce genre de désagrément, nous vous recommandons l'application d'une peinture antidérapante époxy comme l'Époxy Grip® Maxi.

Sa finition antidérapante sécurise les sols très fréquentés tout en leur offrant un aspect esthétique.

PRODUITS UTILISÉS

Primaire :
Pas de primaire

Peinture antidérapante :
Époxy Grip® Maxi

OUTILS

Des gants
1 Bâton à mélanger
1 Mélangeur à peinture
1 Bac à peinture
1 Pinceau
1 Rouleau à poils moyens

APPLICATION

Temps d'application :
30 minutes / 5 m²

Temps de séchage :
20 heures à 15-20°C

ETAPE 1 : PRÉPARATION DU SOL



1. Balayez la surface à peindre pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables.



2. Nettoyez toute trace d'huile ou de graisse avec un dégraissant industriel comme le Dégraiss'sol. Rincez et laissez sécher.

ETAPE 2 : MÉLANGE DE LA PEINTURE ANTIDÉRAPANTE



1. Sortez les trois bidons du bidon principal : le bidon de résine, celui de durcisseur et celui contenant les agrégats antidérapants.



2. Commencez par mélanger minutieusement le bidon de résine.



3. Puis le bidon de durcisseur.



4. Versez ensuite le contenu des deux bidons dans le bidon principal. N'ajoutez pas les agrégats antidérapants tout de suite.



5. Mélangez jusqu'à obtention d'une couleur uniforme.



6. Puis décantez enfin dans le bac à peinture. Une fois mélangés ensemble, les deux composants chauffent très rapidement. Appliquez donc la peinture immédiatement.

ETAPE 3 : APPLICATION DE LA PEINTURE ÉPOXY



1. Commencez par peindre les bords de la zone au pinceau. Nous recommandons la pose de ruban de masquage pour bien délimiter la surface de travail.



2. Utilisez ensuite le rouleau à poils moyens pour appliquer sur des zones de 5 m².



3. Saupoudrez maintenant les particules antidérapantes sur la peinture fraîche pour obtenir la finition souhaitée. Passez de nouveau le rouleau pour les répartir uniformément et les enrober dans la peinture.

Vous n'aurez normalement pas besoin de remettre de peinture sur le rouleau à moins d'avoir saupoudré une grande quantité d'agrégats. Une fois l'application terminée, protégez de l'eau ou de la condensation jusqu'au séchage complet.

RÉCAPITULATIF : POINTS FORTS DE LA PEINTURE

- ☑ Rapide et facile à appliquer en une seule couche épaisse et résistante
- ☑ Finition extrêmement résistante, idéale pour le trafic de poids lourds
- ☑ Finition très antidérapante pour sécuriser les zones où le risque de chute est important
- ☑ Formule très faible en solvant et donc sans odeur qui possède une bonne résistance chimique

Pour convenir à toutes les situations, d'autres versions sont disponibles :

- **Époxy Grip® Maxi Version Froid** pour une application jusqu'à 0°C
- **Époxy Grip® Maxi Rapide** qui supporte un trafic piétonnier au bout de 8 h
- **Époxy Grip® Maxi Flex** très flexible pour les surfaces soumises au mouvement