

résistance & simplicité
watco[®]

Laissez-vous guider par notre expert !

Guide d'application

Comment réparer un nid de poule



Pour plus d'informations, contactez notre équipe d'experts
au 03 20 52 77 77 ou par email info@watco.fr

☑ LA NOTE DE L'EXPERT

L'usure quotidienne subie par les sols en bitume à cause du trafic de véhicules et des conditions météorologiques peut causer des problèmes majeurs.

Les fissures existantes se transforment en nids de poule, les nids de poules deviennent encore plus gros, causant des dommages aux pneus, roues, amortisseurs et provoquant un risque de chute.



Notre enrobé à froid à base de bitume, le Répar'bitume®, répare les nids de poule durablement. Prêt à l'emploi, la zone est immédiatement circulaire après l'application.

PRODUIT UTILISÉ

Enrobé à froid :
Répar'bitume®

OUTILS

1 balai
Des gants
1 pinceau
1 pelle à main
1 dame

APPLICATION

Temps d'application :
10 minutes

Temps de séchage :
Immédiat

ETAPE 1 : PRÉPARATION DE LA SURFACE



1. Commencez par nettoyer le sol (traces d'huile ou de graisse), et balayez toutes les parties friables.

ETAPE 2 : APPLICATION DE L'ENROBÉ À FROID



1. Chaque seau de Répar'bitume® est fourni avec un primaire. Versez-le sur le nid de poule à réparer puis étalez à l'aide d'un pinceau.



2. Verser le contenu directement du seau dans le trou ou utiliser une pelle à main.



3. Compactez l'enrobé à froid ensuite avec la dame.



4. Et c'est tout – cet enrobé à froid souple est prêt à la circulation et durcira au fur et à mesure dans le temps.

RÉCAPITULATIF : POINTS FORTS DE L'ENROBÉ À FROID

- ☑ Idéal pour les réparations allant de 10 à 70 mm
- ☑ Extrêmement durable, cet enrobé à froid offre des réparations très résistantes grâce à son ratio élevé de bitume et d'agrégats.

C'est le produit idéal pour réparer les nids de poule. Facile et rapide à appliquer, il est immédiatement circulaire !

Pour convenir à toutes les situations, trois autres versions sont disponibles :

- **Répar'bitume® Premium**, à base de résine époxy pour des réparations encore plus résistantes
- **Répar'bitume® Gros Trou** pour des réparations jusqu'à 200 mm
- **Mortier Spécial Route** un mortier rapide à appliquer pour les zones en bitume très fréquentées